

# FountMax Blue 30.40 XtraDry

**Standaard vochtwater voor sheetfed drukken**

## EIGENSCHAPPEN

- Geschikt voor alle water kwaliteiten
- Dosering: 2 - 3%
- IPA-dosering: 8 - 12%
- Geschikt voor conventionele inkt
- Aanbevolen pH-waarde: 5,0 - 5,5
- Dichtheid: 1.072 g/ml
- Kleur: blauw

## VERPAKKING

1050 kg container  
230 kg plastic vat  
27 kg jerrycan

## GEBRUIKSAANWIJZING

Reinig het vochtcircuit voor gebruik van vochtwater.

Stel de dosering correct in.

Na het reinigen van het circuit, controleer de pH en geleidbaarheid met de instructies van de fabrikant.

## TRANSPORT EN OPSLAG

Bewaar op kamertemperatuur.

Beschermen tegen vorst, temperaturen hoger dan 35 °C en direct zonlicht.

## KENMERKEN EN VOORDELEN

### Versnelde droging

- Excellente drukresultaten bij alle substraten
- Kobalt vrij droogmiddel
- Milieuvriendelijk
- Veilige productie

### Stabiele inkt/water balans

- Stabiele drukkwaliteit
- Geen over-emulsie
- Brede inkt-waterbalans

### Snelle opstart

- Reduceert papierinschiet
- Kostenbesparend